



Suite au blocage possible du serveur lors de la mise en route avec le disque externe(IOMEGA) déjà connecté et allumé, il est nécessaire de corriger certains paramètres dans le BIOS.

1. Accéder au Bios de la machine (Touche F10) au démarrage



 Accéder à l'onglet « Boot », puis modifier l'ordre de Boot en plaçant la ligne « Hard Drive » en haut de la liste (au dessus des lignes CD-ROM/DVD-ROM, Removable Devices, ...)



NETEC 6 Bd Emmanuel Mounier - CS 50623 – 35706 Rennes cedex 7 - 🕾 Ligne ENR-EOLE : 02 22 06 06 05 Tuto Tech of ENR EPLE-NETEC-Tutoriel-Corriger-le-BIOS-du-Serveur.odt<u>Netec.eole@ecbretagne.org</u> - www.netec.fr Page 1/3





 Accéder au contenu de la ligne «+ Hard Drive » en la développant (faire entrer sur le signe « + » situé devant) et mettre le disque SAMSUNG HD503HI-(USB 2.) en deuxième position

	Pho	enix cME Firs	tBIOS Pro	Setup Ut	ility
llain	Advanced	Security	Boot	Exit	
Enbedd	ed NIC PXE :	-Hard Drive GB0250 SAMSUN CD-ROM / D Removable IBA GE Slo IBA GE Slo IBA GE Slo	C8045-(S) G HD503HJ VD-ROM Devices t 0100 vi t 0101 vi	D (- (USB 2. 1236 1236	Item Speci Keys used to configure de (Enter) expa collapses de a + or - (Ctrl+Enter) all (Shift + 1) disables a de

 Accéder à l'onglet « Advanced », puis « USB Configuration » et modifier « USB Device Boot Priority » à la valeur « Low »



Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility Advanced						
USB Configuration	Item Specific Help					
USB Port Enable/Disable [Enable] USB Device Boot Priority : [[ov]	USB Device Boot Priority Setting					



Н



## 5. Redémarrer en sauvant les paramètres modifiés (Touche F10)

Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility									
Main	Advanced	Security	Boot	Exit					
Exit S Exit D Load S Discar Save O	aving Changes Discarding Chan Setup Defaults od Changes Changes	ges			Item Specific Help Exit System Setup and save your changes to CMOS.				

